

## BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

Ventrac 3400Y ger dig det bästa av två världar- en kompakt maskin med både kraft och mångsidighet samtidigt som den är smidig och lätt att manövrera. Genom att 3400Y är tillverkad med ledad midjestyning får du en lättmanövrerad och användbar fyrhjulsdreven maskin med god sikt från förarplatsen. Med en Ventrac 3400Y kan du uppleva att det arbete du *måste* utföra utvecklas till det arbete du *älskar* att göra! **Prova du också!**

### Över 15 Ventrac redskap

Välj mellan över 15 Ventrac-specifika redskap inom professionella användningsområden – din Ventrac blir ett produktivt kraftpaket.



Standard på 3400 sitter, som på tidigare modeller, Ventracs patenterade körkontrollsystem, vilket ger dig en enkel reglering av hastighet, riktning, lyft och hjälpfunktion med bara en hand.

Kombinera dessa finesser med en tight vändradie (71cm) och du förstår att Ventrac gärna utför jobb som är reserverade för större och mindre smidiga maskiner.



### Standardutrustning:

- Fällbar störbåge
- Patenterat körkontrollsystem
- Deluxkomfort-sits
- Tätat elsystem
- Motorhuven öppnas fällbart åt sidorna
- Huvudströmbrytare
- Tight vändradie
- Patenterad drivlina
- Hydraulkopplingsuttag framtill
- Inbyggt feldiagnossystem
- Kraftigt stålchassi
- Ställbar rattstång
- Fram/back körpedal & handspak
- Justerbart viktöverföringssystem
- Skyddsplåtar under maskinen
- Löstagbar dragkrok

### Tillval:

- Turf-däck
- Hytt
- Blinkljus
- 12 volts uttag
- Hydrauluttag bak



# Specificationer

# Redskapsbärare **3400** 3400Y

	<b>3400Y</b> KUBOTA Diesel
Modellnr	39.31505
Tillbehörsats: ställbar rattstång, viktöverföring	Standard
	<b>Motor</b>
Motortillverkare	Kubota
Motor	Kubota D902
Max arbetsvarv	2850 rpm
Hästkrafter	22hk
Maximalt vridmoment	56 Nm vid 2600rpm
Slagvolym	898 ml
Cylindrar	3
Motorolja	Ventrac Full Synthetic 10W30
Bränsle	Diesel
Bränslekapacitet	18,9 liter
Bränsleekonomi <sup>^^</sup>	4,5 liter/h
Släntkörning	20° (36% Grade)
Generator	60 Amp
	<b>Dimensioner</b>
Vikt	553 kg
Hjulbas	96,5 cm
Längd	193 cm
Bredd	103 cm
Höjd (ROPS uppfällt)	193 cm
Höjd (ROPS nedfällt)	152 cm
Svängradie	71 cm
	<b>Elektronik</b>
Batteri	500 CCA (Group 51R)
Spänning	12 volt
Batterifrånskiljare	Standard med 150A systemströmbrytare
	<b>Lyft &amp; kraftuttag</b>
Redskapsfäste, fram	Ventrac Mount System
Elektriskt kraftuttag med broms	Ogura GT2.5
Redskapsfäste, bak	2" dragkrok
	<b>Belysning</b>
Framljus	(1) 55W halogen
Bakljus	(2) röd LED

## Drivsystem

Typ	Hydrostatisk
Drivaxel	Hydro-Gear GT1700
Hydrauliskt oljefilter (sug)	Integrerad i drivaxel
Hydrauliskt oljefilter (tryck)	10 Micron, utbytbar

## Instrumentpanel

Mätare	Varvräknare, hastighetsmätare, timmätare, motortemperatur (endast vätskekylda motorer), bränslenivå
Indikeringsljus <sup>^</sup> Aktiverar ljudande alarm	Parkingsbroms, motor hög temp <sup>^</sup> , hydraulolja hög temp <sup>^</sup> , låg spänning <sup>^</sup> , lågt oljetryck <sup>^</sup>

## Reglage

Framåt/bakåt	S.D.L.A. (Hastighet, körriktning, lyft, och extra) spak
Redskapslyft	S.D.L.A. (primär spak)
Extra hydraulik	S.D.L.A. (sekundär spak)
Gasreglage	Instrumentbräda
Redskapslås	Sitter i golvet
PTO remspännare	Automatisk remspänning
Viktöverföring	4 positioner
Styrning	Servo

## Däck

Standard (all-terräng)	18x11-10 (46 x 28 x 25.4 cm)
Tillval - Turf	18x10.5-10 (46 x 26.7 x 25.4 cm)

## Körhastighet (F/B)

Hög växel	11 km/h framåt 6,4 km/h bakåt
-----------	----------------------------------

Specifikationer kan komma att ändras utan kungörelse eller förpliktelse



LAPAB Maskin AB • Box 46 • 734 22 HALLSTAHAMMAR  
Besöksadress: Flädervägen 5  
Tele: 0220 - 225 60 • Fax: 0220 - 225 65  
www.lapab.com • info@lapab.com